




MUESTRARIO DE TELAS

 **QUALCOMM**
MOBILI ITALIANI

TELA MONTANA



NEGRO



MARINO




ÍNDIGO



AZUL



OBISPO



BOSQUE



KIWI



ESPIGA



PLATINO



MANTA



TINTO



ESCARLATA




MANDARINA


TELA CREPE




NEGRO



MARINO



ELÉCTRICO



PLUMBAGO



OXFORD



CIRUELA




BORGOÑA



ROJO



TABACO



BOTELLA




PAVORREAL




ACERO

PIEL GENUINA




NEGRO


MALLAS




NEGRO



OXFORD




GRIS



STRONG


TELA VIENA



IVORY




TAUPE



CHARCOAT

TELA MICHELLE




MOSTAZA



SANGRIA




MOON NIGHT



NEGRO


BOUCLÉ (LEATHER FEEL)




ARENA



MARFIL




TUNDRA



NEGRO

PRANNA (LEATHER FEEL)



CENIZA



GRIS MEDIO



TAUPE




VERDE CLARO



ROJO

FERRO COURO (LEATHER FEEL)



BEIGE




AZUL OSCURO



CHARCOAT

FERRO COURO PT (LEATHER FEEL)



CHARCOAT



NEGRO

FIORE (LEATHER FEEL)



BEIGÉ



GRIS



HUMO



NEGRO




AZUL OCÉANO



CAFÉ

TIKAL



SKY



OCEAN



ROYAL



FOREST



LEAF



ORANGE



YELLOW




GRAPE



ROSEWOOD



VIOLET




PEARL



KHAKE



BEIGE



PLATINUM



SILVER




DOVE



TAUPE



COAL




SHADOW

*Preguntar existencia


BERLÍN




1001




1002




1003




1004




1005




1006




2001



2003



2005




2006



2007



3001




3002




3004




3005




4002



4004



4005



4006

*Preguntar existencia

CARACTERÍSTICAS

MONTANA

COMPOSICIÓN: 100% Poliester

ANCHO: 140 cm - 55.1"

BACKING: Resina vinil acrílica

FLAMABILIDAD: Auto extingible, punto de fusión 135°C

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN:

100% Resistencia a la decoloración estabilidad dimensional

100% Desmanchable

Repelente a líquidos a base de scotchgard

PRUEBAS

RESISTENCIA A LA RUPTURA: ASTM D751-79

ELOGACIÓN A LA RUPTURA: ASTM D751-79

RESISTENCIA AL DESGARRE: METODO 5136 TRAPEZOIDE

DUREZA DEL TINTE AL FORTE: AATCC 8 1996

PESO: ASTM D751-79

ESPESOR: ASTM D751-79

ANCHO: ASTM D751-79

CREPE

COMPOSICIÓN: 100% Fibra oleofínica

HILOS POR PULGADA: 20

PASADAS POR PULGADA: 23

PESO POR METRO: 430 g

ANCHO: 140 cm - 55.1"

BACKING: Resina vinil acrílica

FLAMABILIDAD: Auto extingible, punto de fusión 135°C

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN:

100% Resistencia a la decoloración estabilidad dimensional

100% Desmanchable

PRUEBAS

RESISTENCIA A LA RUPTURA: ASTM D751-79

ELOGACIÓN A LA RUPTURA: ASTM D751-79

RESISTENCIA AL DESGARRE: METODO 5136 TRAPEZOIDE

DUREZA DEL TINTE AL FORTE: AATCC 8 1996

PESO: ASTM D751-79

ESPESOR: ASTM D751-79

ANCHO: ASTM D751-79

PIEL GENUINA

- Piel de bovino para tapicería
- Traspasado con anilina al 100 %
- Grabado rondilíneo
- Calibre de 0.9 a 1.2 mm

PRUEBAS

FROTES EN HÚMEDO: 50 ciclos min.

FROTES EN SECO: 50 ciclos min.

FLEXIONES: 60,000 ciclos min.

ABRASION: 1,000 ciclos min.

TENSIÓN: 355 N/cm² min.

DESGARRE: 20 N min.

MALLAS

COMPOSICIÓN: Nylon

ESPESOR: 1.22 mm

PESO: 9.5 OZ/Sq Yd

VIENA

ANCHO: 142cm

Grs / m²: 370grs

COMPOSICION: 100% Poliester

CARACTERÍSTICAS

MICHELLE

ANCHO: 140cm

Grs / m2: 195grs

MARTINDALE: 30,000

COMPOSICION: 100% Poliester

BOUCLÉ

USOS: Residencial, institucional, interiores.

CARBONO
NEUTRO

ISO
14001

ISO
50001

PERMABLOK³
ADVANCED VINYL PROTECTION PLUS+



Fácil limpieza



Durabilidad del color a la luz



Resistencia a la abrasión



Rectardante al fuego



Impermeabilidad



Resistencia a Microorganismos

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpia periódicamente para mantener una excelente apariencia en los materiales. Debes limpiar cualquier mancha, derrame o suciedad prontamente para prevenir la posibilidad de manchas permanentes.
- Utiliza una solución de agua y jabón suave de manos (pH neutro), y limpia con una tela blanca, retirando completamente los excesos.
- No uses solventes como thinner, varsol, acetona, MEK, alcohol, blanqueadores, ceras, siliconas, cremas limpiadoras, detergentes y/o limpiadores que no tengan pH neutro; estos ocasionan daños al material.

CARACTERÍSTICAS

PRANNA

ANCHO DEL ROLLO

1.40m

LARGO DEL ROLLO

50m

CAPA PROTECTORA

PERMABLOK³
ADVANCED VINYL PROTECTION



Resistencia a la abrasión



Resistencia a microorganismos



Impermeabilidad



Durabilidad del color a la luz



Fácil limpieza



Rectardante al fuego



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpia periódicamente para mantener una excelente apariencia en los materiales. Debes limpiar cualquier mancha, derrame o suciedad prontamente para prevenir la posibilidad de manchas permanentes.
- Utiliza una solución de agua y jabón suave de manos (pH neutro), y limpia con una tela blanca, retirando completamente los excesos.
- No uses solventes como thinner, varsol, acetona, MEK, alcohol, blanqueadores, ceras, siliconas, cremas limpiadoras, detergentes y/o limpiadores que no tengan pH neutro; estos ocasionan daños al material.

CARACTERÍSTICAS

FERRO

ANCHO DEL ROLLO

1.40m

LARGO DEL ROLLO

50m

CAPA PROTECTORA

PERMABLOK³
ADVANCED VINYL PROTECTION

CARBONO
NEUTRO

ISO
14001

ISO
50001



Resistencia a la abrasión



Rectardante al fuego



Impermeabilidad



Durabilidad del color a la luz



Fácil limpieza



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpia periódicamente para mantener una excelente apariencia en los materiales. Debes limpiar cualquier mancha, derrame o suciedad prontamente para prevenir la posibilidad de manchas permanentes.
- Utiliza una solución de agua y jabón suave de manos (pH neutro), y limpia con una tela blanca, retirando completamente los excesos.
- No uses solventes como thinner, varsol, acetona, MEK, alcohol, blanqueadores, ceras, siliconas, cremas limpiadoras, detergentes y/o limpiadores que no tengan pH neutro; estos ocasionan daños al material.

CARACTERÍSTICAS

FIORE

COMPOSICIÓN

Capa: 100% Vinilo
Soporte: Poliéster Jerry

PESO TOTAL

540 ± 59 g/m²

ANCHO DEL ROLLO

1.40m

LARGO DEL ROLLO

50m



REVESTIMIENTO PROTECTOR

CAPA PROTECTORA

Acrylic

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

50,000 ciclos
(Wyzenbeek)

PROTECCIÓN IGNÍFUGA

FMVSS 302

IMO FTP 201 O Code MSC.307(88), Part 8, 3.1 & 3.2

NFPA 260 - Cover Fabric - Class 1

UFAC Fabric - Class 1

CAL TB 117-2013

• Este término y los datos correspondientes se refieren al comportamiento del material bajo condiciones específicas en pruebas de laboratorio y no deben interpretarse como garantía de comportamiento del material en condiciones de incendio real.

Ciertas prendas de vestir y tintes de accesorios (como los utilizados en los pantalones vaqueros) pueden migrar a superficies más claras. Este fenómeno se ve incrementado por los efectos de la humedad y la temperatura; es irreversible. Spradling Holdings, Inc.® no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamos de transferencia de color originados por contaminantes externos ni ante reclamos de manchas permanentes causadas por este fenómeno.

CARACTERÍSTICAS

TIKAL

USOS: Residencial, institucional, hotelería, sector salud, oficina, espacios públicos.



Repelente
de líquidos



Antiflama



Resistente a la formación
de bacterias y hongos



Resistente
a la luz UV



Fácil limpieza

COMPOSICIÓN

Capa: 100% Poliéster
Soporte: 100% Poliéster

ACABADO

Hidrorrepelente, antibacterial y
resistencia a la luz UV

ESPESOR

1.0 ± 0.15 mm
ASTM D751

PESO

340 gr/m2 ± 10%
ASTM D751

Tipo de Prueba	Unidades	Valor / Resultado	Método
Ancho	CM	140 ± 3%	ASTM D751
Abrasión Martindale	Ciclos	≥ 50,000	ASTM D 4966 (12 Kpa)
Flamabilidad		PASA	California Flammability 117 Sec.1
Hidrorrepelencia	% (Min)	80	Spray Test AATCC 22-2005
Antibacterial		PASA	AATCC 147
Resistencia a Hongos		PASA	AATCC 30
Resistencia a la Luz UV	40 Horas	Grado 4	ASTM D1148
Solidez del Tinte al Frote (Seco)		≥ 4	AATCC 8
Solidez del Tinte al Frote (Húmedo)		≥ 4	AATCC 8
Elongación a la Rotura	% (Min/Max)	40 / 60 pie 35 / 60 trama	ASTM 5034 (Método Grab)
Resistencia a la Costura	Lb/in	≥ 70 pie ≥ 25 trama	ASTM D 1683
Resistencia al Desgarre	Lb	≥ 45 pie ≥ 45 trama	ASTM D 2261 (Tongue)
Resistencia a la Rotura	Lb/in	≥ 200 pie ≥ 150 trama	ASTM 5034 (Método Grab)

CUIDADOS



No usar lejía ni
blanqueador



Lavado a mano
máximo 40°C

CARACTERÍSTICAS

BERLÍN

USOS: Contract, Residencial, Tapicería fija, Fundas y Tapicería ligera.



Ultra resistente a la abrasión



Antiflama



Resistente a la luz UV



Resistente a la costura



Limpieza ultra fácil



Resistente a productos de limpieza domésticos



Cumple con Prop 65



Libre de metales pesados, PFAS y Ftalatos

COMPOSICIÓN

Vista: 97% PVC - 3% Acrílico
Soporte: 100% Poliéster

ANCHO

137 MIN
ASTM D751-79

ESPESOR

1.0 ± 1.0 mm

PESO

650 gr/m2 ± 10%

Tipo de Prueba / Método	Unidades	Valor / Resultado
Abrasión Wyzenbeek (ASTM D4157 CFFA1)	Double Rubs	200,000
Flamabilidad (Múltiples normas*)		PASA
Resistencia a Rayos UV (ASTM D 1148)	200 HRS	Escala de Grises: 4
Resistencia a los Químicos (CFFA)	Cloro, Alcohol, Perox, etc	Escala de Grises ≥ 3-4
Limpieza (AATCC Test Method 130)	Gel, Mostaza, Café, etc.	Grado 4
Flexión (ASTM D2097)	Flexiones	50,000
Resistencia a la Hidrólisis (ISO 1419:1995)	8 Semanas	PASA

Tipo de Prueba	Unidades	Resultado (Pie)	Resultado (Trama)
Adherencia al Soporte (ASTM D751-79)	KG/CM	≥ 0.7	≥ 0.7
Resistencia a la Ruptura (ASTM D5034)	KG/CM	≥ 10	≥ 10
Elongación a la Ruptura (ASTM D5034)	% (Min/Max)	≤ 130	≤ 200
Resistencia a la Costura (ASTM D751)	KG/CM	≥ 7	≥ 8
Resistencia al Desgarre (ASTM 52261)	KG	≥ 2	≥ 2
Solidez del Tinte al Frote (AATCC 8)	Seco / Húmedo / Alcohol	≥ 4-5 / ≥ 4 / ≥ 4	(Escala de Grises)

CUIDADOS



No usar lejía ni blanqueador



Lavado a mano máximo 40°C



QUALCOMM
MOBILI ITALIANI